



RUMIX

➤ DESCRIPTION

MIXOIL RUMIX est une gamme d'huile de haute qualité multifonctionnelle, sans zinc pour machines outils. Elle est adaptée à des usages divers et variés tels que:

- Glissières de machines outils quelles que soient les conditions de vitesse ou de charge (grade 32 à 220) ;
- Circuits hydrauliques équipés de pompes à vitesse élevée et haute pression ;
- Une seule et très large gamme de produits pour la lubrification de tous les organes des machines outils (glissières ; hydraulique ; engrenage).

➤ PROPRIETES

- Bon indice de viscosité naturel stable ;
- Anti-oxydation, antirouille ;
- Anti-usure, extrême pression ;
- Anti-mousse ;
- Bonne filtrabilité.

➤ SPECIFICATIONS

La gamme des fluides **MIXOIL RUMIX** a été formulée pour répondre aux exigences des spécifications suivantes:

• Cincinnati Machine P-47, P-50 & P-53	• AIST 224
• DIN 51517 PART III (06-2009)	• GM LS2 way oil
• DIN 51524 PART II (04-2006)	• ISO 111 58 HG
• ISO 19 378 GA & GB	• US Military AA 59 113
• SAE MS 1007	

➤ CARACTERISTIQUES MOYENNES

Caractéristiques	Unités	RUMIX 32			RUMIX 46		
		Valeurs min	Valeurs max	Valeurs moyennes	Valeurs min	Valeurs max	Valeurs moyennes
Grade de viscosité ISO	-	-	-	32	-	-	46
Densité à 20°C	-	0,86	0,88	0,87	0,86	0,88	0,87
Viscosité à 40°C	(cSt)	28,8	35,2	32	41,4	50,6	46
Point éclair	(°C)	210	-	220	215	-	225
Point d'aniline	(°C)	98	-	103	99	-	103



		RUMIX 68			RUMIX 100		
Caractéristiques	Unités	Valeurs min	Valeurs max	Valeurs moyennes	Valeurs min	Valeurs max	Valeurs moyennes
Grade de viscosité ISO	-	-	-	68	-	-	100
Densité à 20°C	-	0,87	0,89	0,88	0,88	0,90	0,89
Viscosité à 40°C	(cSt)	61,2	74,8	68	90	110	100
Point éclair	(°C)	220	-	230	230	-	240
Point d'aniline	(°C)	100	-	104	100	-	104

		RUMIX 150			RUMIX 220		
Caractéristiques	Unités	Valeurs min	Valeurs max	Valeurs moyennes	Valeurs min	Valeurs max	Valeurs moyennes
Grade de viscosité ISO	-	-	-	150	-	-	220
Densité à 20°C	-	0,88	0,90	0,89	0,89	0,91	0,90
Viscosité à 40°C	(cSt)	135	165	150	198	242	220
Point éclair	(°C)	230	-	240	230	-	240
Point d'aniline	(°C)	102	-	105	104	-	107